Mobilkran, Mobilbagger

FORTSCHRITT T 188

Mobilkran, Mobilbagger

T 188 - der Neue aus Weimar

Wenn Sie ein großes landwirtschaftliches Unternehmen führen, kleine und mittlere Baustellen betreiben oder Umschlagarbeiten aller Art zu erledigen haben, der T 188 hilft Ihnen.

Die schnelle Umrüstbarkeit von einem Arbeitswerkzeug zum anderen, der mögliche Einsatz als Bagger oder Hebezeug sind Pluspunkte, die Ihnen diese Maschine bietet.

Die gelungene Kombination von
hohem technischen Stand
hoher Leistung und
Wartungsfreundlichkeit
ermöglichen Ihnen den rationellen Einsatz des neuen T 188 aus Weimar.

Der hydraulische Fahrantrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einem maximalen Steigvermögen von 50 Prozent garantiert dem T 188 eine beachtliche Wendigkeit im Gelände.

Das Fahrwerk ist mit einem zwangsweisen Allradantrieb mit Mitteldifferential- und Differentialsperren ausgerüstet. Dadurch ergeben sich optimale Fahreigenschaften und ein hoher Wirkungsgrad.

Um einen maximalen Wirkungsgrad der einzelnen Hydraulikaggregate zu ermöglichen, haben wir eine neuartige Logiksteuerung entwickelt. Diese besteht aus vier unabhängigen Arbeitskreisen. Dadurch stellen die Hydraulikpumpen immer nur die Ölmenge zur Verfügung, die von den Verbrauchern benötigt wird.

Die Kabine wurde so gestaltet, daß der Fahrer auch am Ende eines 8stündigen Arbeitstages noch eine volle Leistung bringen kann.

Der bequeme Sitz, die günstige Anordnung der Bedienungselemente und das freie Blickfeld bieten positive ergonomische Bedingungen.

Der leistungsgedrosselte Dieselmotor ist elastisch auf dem Gegengewicht gelagert. Dadurch wird eine optimale Dämpfung der Schwingungen und der Geräuschentwicklung erreicht.

Technische Daten		
Breite	2 500	mm
Höhe in Transportstellung	3 300	mm
Länge in Transportstellung	7 300	mm
Masse der Grundmaschine je nach Ausrüstung	10600—11200	kg
Tragfähigkeit	36	kN
Greifervolumen	0,25—1,0	m^3
Löffelvolumen	0,16—0,40	m^3
Schürfkraft max.	65	kN
max. Hakenhöhe	7 300	mm
max. Reichweite	7 050	mm
Max. Grabtiefe	3 800	mm
Fahrgeschwindigkeit max.	20,0	km/h
Steigfähigkeit	50	%
Kraftstoffbedarf	7 . . . 8,5	LDK/Betriebsstunde (in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen)
Geräuschentwicklung in der Kabine	80	dB (AS)

Kombinat FORTSCHRITT Landmaschinen
VEB Weimar-Werk
DDR - 5300 Weimar

FORTSCHRITT Landmaschinen Export-Import Volkseigener Außenhandelsbetrieb der DDR
DDR - 1185 Berlin

Wir sind bestrebt, unsere Erzeugnisse ständig weiter zu entwickeln. Ausführung und technische Daten können sich deshalb ändern und sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

V/4/59 RG 8/103/86 31454