



Картофелеуборочный комбайн

ФОРТШРИТТ Е 689



**ФОРТШРИТТ
Программа
для производства картофеля**



Kartoffelernter

FORTSCHRITT E 689

Высокопроизводительный однорядный картофелеуборочный комбайн типа E 689 мы предлагаем в следующих вариантах:

- с площадкой для затаривания мешков
- с бункером с подвижным дном
- с отдельительным устройством для условий применения на комковатых почвах
- с отдельительным устройством для условий применения на каменистых почвах

В качестве дополнительной оснастки и для оптимального приспособления к вашим условиям уборки мы предлагаем:

1. Варианты прутковых элеваторов с различным расстоянием между прутками (варианты по шагу и покрытию прутков)
2. Редкопрутковый транспортёр для отделения ботвы, охватывающий второй прутковый элеватор, для условий с высокой долей растительности (неизмельчённая ботва, высокая доля ботвы), включается также устройство для обрывания клубней от ботвы
3. Режущее устройство для ботвы при подкапывании гребня
4. Ботвозатягивающие ролики для улучшения затягивания ботвы в первый отсеивающий канал
5. Гидравлическое регулирование дышла для работы на склонах и точное регулирование подкапывания
6. Дисковые направляющие лемехи в части подкапывания. Они приводятся с помощью гидромотора.
7. Подкапывающие органы для междурядья 92 см
8. Активные встяхиватели с изменяющейся амплитудой колебания для второго пруткового элеватора в цели усиления отсеивания. Первый элеватор оборудован пассивными кулачками – встряхивателями
9. Измельчитель комков для первого и второго элеваторов
10. Редуктор для выбора числа оборотов от вала отбора мощностей трактора 540/470/400 мин⁻¹.
11. Редуктор для приспособления скорости второго пруткового элеватора к условиям уборки
12. Два бункера-накопителя вместимостью 350 кг камней
13. Рейки с подушечным покрытием для переборочного стола
14. Откидные сиденья для переборочного стола

Техническая характеристика

Показатель	Единица измерения	Значение	Примечание
Длина	мм	8 260	
Ширина	мм	2 660	транспортное положение
	мм	3 490	рабочее положение
Высота	мм	3 100	
Масса (основная машина)	кг	3 100	бес спецоснастки с спецоснасткой
Междурядье	мм	625/700/ 750/800/ 850/920	регулируемое с помощью подвижных полуосей
Потребляемая мощность	кВт	начиная с 29	
Поверхность отсеивания	м ²	4,70	
Транспортная скорость	км/час	до 30	
Бункер для картофеля Направление выгрузки	–	–	направо
Высота выгрузки из бункера	мм	до 3 000	
Вместимость бункера	кг	до 2 500	
Бункер для примесей			
Выгрузка	–	–	налево и направо
Вместимость бункера	кг	до 700	
Вариант с площадкой для затаривания мешков			
Площадь для складирования	кг	до 2 500	в мешках
Управление	–	–	гидравлическое

15. Освещение рабочих мест
16. Гидравлическое управление колёс для уменьшения радиуса поворота у поворотной полосы и для удобной работы на склонах
17. Сигнализатор управления
18. Узкие шины 10–20 для междурядья 62,5 см
19. Бункер оборудован лентами-гасителями скорости падения клубней
20. Защитный тент для переборочной площадки
21. Осветительная установка для уличного движения согласно ЭКЕ
22. Комплект для замены площадки для затаривания мешков бункером с подвижным дном
23. Второе направляющее устройство для ботвозатягивающего валика

**Kombinat
FORTSCHRITT
Landmaschinen**
VEB
Weimar-Werk
DDR - 5300 Weimar



**FORTSCHRITT
Landmaschinen
Export-Import
Volkseigener
Außenhandelsbetrieb
der DDR**
DDR - 1185 Berlin

Мы стремимся постоянно совершенствовать наши изделия.

Поэтому исполнение и технические данные могут подвергаться изменениям, которые вступают в силу лишь после письменного подтверждения заводом-изготовителем.